

# PRODUKTDATENBLATT

## Flex Audio TV Voice Receiver 2M RGB Color Sensor USB

FLEX INDOOR AUDIO USB COLOR SENSOR | Dekorative bunte LED Strips für den Innenbereich, selbstklebend, USB-Anschluss, mit Sound-Empfänger und Farbsensor



### Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Indirekte Beleuchtung

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- RGB-Farbsteuerung
- USB- Anschluss
- Farblesesensor zur Anpassung der Farbe des Streifens an den Bildschirm
- Mit Hilfe von integrierten Sprachempfängern reagiert die Leuchte auf Ton und Musik



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	1,80 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	360,000 mA
Schutzklasse	III

### Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	120 °

### Maße & Gewicht

Länge	2000,00 mm
Breite	10,00 mm
Höhe	2,60 mm
Produktgewicht	150,00 g



FLEX AUDIOTV 2M RGB  
COLORSEN USBVR

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polyurethan (PU)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...80 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP20

Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

**Lebensdauer**

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

**Zertifikate & Standards**

Normen	CE / UKCA
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

**Zusätzliche Produktdaten**

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------



**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**


- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**Sicherheitshinweise**

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

**DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI FLEX AUDIO TV 2M RGB
	Rechtliche Hinweise	FLEX RGB

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Konformitätserklärung	CE Declaration Neon Flex and AUDIO TV

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854095283	Faltschachtel 1	52 mm x 157 mm x 128 mm	194.00 g	1.04 dm <sup>3</sup>
4099854095290	Versandschachtel 8	340 mm x 230 mm x 160 mm	1880.00 g	12.51 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.