

PRODUKTDATENBLATT DALI-2 SENSOR PD HB CM

DALI-2 SENSOR PD HB CM | Sensoren für verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme mit DALI-2 Technologie



Anwendungsgebiete

- Industrie
- Hochregallager
- Geeignet für hohe Installationshöhen
- Produktionshallen
- Eingangshallen

Produktvorteile

- Schutzart IP54
- Erfassungsbereich optimiert für große Höhen
- Robustes Gehäuse
- DALI-2 zertifiziert
- DALI-Bus-spannungs-versorgt (keine Netzanschluss erforderlich)
- Mehrere Sensoren an eine DALI Linie anschließbar
- Inklusive Blende zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs
- Integrierbar in Licht- und Gebäudemanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen

Produkteigenschaften


- Bewegungsmelder für Aufputzmontage
- Bewegungserfassung über passives IR-Element
- Detektionshöhe bis zu 14 m
- Funktionsanzeige mit LED

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	0,10 W
Nennspannung	16 V
Netzfrequenz	0 Hz

Maße & Gewicht



Länge	105,00 mm
Lochmaßabstand Länge	68,00 mm
Breite	105,00 mm
Höhe	69,00 mm
Durchmesser	105,00 mm
Produktgewicht	130,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Hellgrau
--------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Maximale Installationshöhe	14 m
Erfassungsbereich	21 m ²
Erfassungswinkel	360 °
Montageart	Anbau





Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / UKCA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Optional: Aufputzmontage mit QBM 220-240 LS/PD CM KIT

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DALI 2 SENSOR LS PD CM
 Konformitätserklärung	DALI-2 SENSOR LS/PD
 Konformitätserklärung UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD
 EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899630475	Faltschachtel 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	240.00 g	1.44 dm ³
4052899630529	Versandschachtel 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6580.00 g	44.02 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.