# PRODUKTDATENBLATT
# Vintage 1906 PenduLum Bobbin Black Matt

Vintage 1906 PenduLum Bobbin | Innenraum-Pendelleuchten, Vintage-Stil, E27 Sockel



## Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)

## Produktvorteile

- Individuelle Lichtszenarien durch Kombination mit dekorativen Leuchtmittel
- Glänzende Oberfläche mit großartiger Optik und Haptik

## Produkteigenschaften

- Modernes minimalistisches Design
- Aus klassische Materialien
- Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-Lampen
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- 1,5 m langes Textilkabel




© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Technische Daten

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Betriebsart | Netzspannung |

### Maße & Gewicht

| | |
|---|---|
| Durchmesser | 100,00 mm |
| Höhe | 1625,00 mm |
| Produktgewicht | 298,00 g |
| Kabellänge | 1,5 m |

1906 PENDULUM BOBBIN E27

### Materialien & Farben

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

### Anwendung & Installation

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Anschlussart | Schraubklemme, 3-polig |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Abgehängt |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Justierbar | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Fassungsbezeichnung | E27 |

## Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| Normen | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

## Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 25 W (LED 15 W) |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| BEG förderfähig | Nein |

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

## DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|---|---|---|
| PDF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UI 1906 PENDULUM |
| PDF | Rechtliche Hinweise | Legal Insert PENDULUM |
| PDF | Konformitätserklärung | CE Declaration 1906 |
| PDF | Konformitätserklärung UKCA | PENDULUM |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854092541 | Faltschachtel<br>1 | 100 mm x 105 mm x 145 mm | 351.00 g | 1.52 $dm^3$ |
| 4099854092558 | Versandschachtel<br>4 | 230 mm x 220 mm x 170 mm | 1674.00 g | 8.60 $dm^3$ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Referenzen / Verweise

– Mehr Informationen unter www.ledvance.de/consumer/produkte/produkt-stories/vintage-edition-1906

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.